

RAIDA



Фокус на том, что важно

Камера
с программным
автотрекингом

Ключевые особенности

**Два
объектива**

Превосходное
высококачественное
изображение

**Интеллек-
туальное
отслеживание**

Быстрое, точное
и стабильное

**Несколько
видеовыходов**

HDMI, USB и IP

Параметры устройства



Система из двух камер

Встроенная широкоугольная камера захватывает спикера и окружение, а основная камера с автотрекингом всегда сфокусирована на спикере.

Продвинутое алгоритмы отслеживания

Технологии позаботятся о том, чтобы автоотслеживание спикера всегда происходило плавно и точно, благодаря продвинутым функциям распознавания лица и обработки изображения. Скорость поворота камеры может быть отрегулирована вручную, для достижения максимальной плавности.

Совместимость

Камера поддерживается множеством популярных систем для видео связи, а также программами для записи и трансляции. Например, Zoom, Skype, OBS и множество других.

Авто-зум

Камера будет автоматически регулировать величину увеличения (зумирование) в соответствии с заданным пресетом автоотслеживания чтобы достичь наилучшего качества изображения в части размера и пропорций в кадре.

Помехоустойчивость

Когда камера зафиксировалась на отслеживаемом спикере, ей не могут помешать другие люди или объекты, попадающие в кадр. Камера всегда будет сфокусирована на отслеживаемом спикере в рамках обозначенной области.

Функция сверхширокой динамической экспозиции, Высококачественная матрица 1/2.8" CMOS, Сжатие H.264/H.265, Поддержка протоколов ONVIF, RTSP, RTMP, Низкое энергопотребление, Пошаговый поворотный привод

Схема интерфейсов



Технические характеристики

Артикул	A-TC01
Камера	
Линзы и фокус	20x оптический/ 30x цифровой
Фокальное расстояние	f=4.7~94mm
F число	F1.6 ~ F3.5
Угол обзора	2.9°(narrow)~55.4°(wide)
Матрица	1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor
Сжатие	H.264,H.265
Мин. освещенность	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
Баланс белого	Manual/Auto/One Push/ 3000K/4000K/5000K/6500K /
Видеовыходы	HDMI · USB 3.0 · LAN
Разрешение	1080P60/50/30/25/59.94/29.97 ,1080I60/50/59.94,720P60/50/30/25 / 59.94 /2 9.97
Улучшение изображения	Компенсация засветки, 2D&3D цифровое шумоподавление, WDR, электронный затвор (авто/ручной)
Настройки изображения	Яркость, оттенок, сатурация, контрастность, четкость, гамма
SNR	>55dB
Углы поворота/наклона	Horizontal -170°~+170° / Vertical -30°~+90°
Скорость поворота/наклона	Horizontal 0.1 ~100°/s / Vertical 0.1~45°/s
Панорамная встроенная камера	
Матрица	1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor
Линзы	Ручной фокус
Видеовыходы	HDMI · USB 3.0 · LAN
Угол обзора	112 градусов по диагонали
Сеть и управление	
Сеть	100 мбит/с (10/100BASE-TX), поддержка network VISCA control protocol
Serial управление	RS-232/485
Протоколы управления	VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Baud rate: 115,200/9,600/4,800/2,400bps
Сетевые протоколы	RTSP,RTMP,ONVIF,GB/T28181
Пресеты	До 255 пресетов (до 10 с пульта ДУ)
Общее	
Рабочая температура	-10°C ~+50°C
Влажность	20%~80%
Размеры (ДхШхВ)	254mm X 144mm X 174mm
Вес	1.50kg
Блок питания	Input AC110V-AC220V - Output DC12V/2.5A
Энергопотребление	18W (Max.)
Комплект поставки	Краткая инструкция, блок питания (12V/2,5A) пульт ДУ, кабель rs-232, кабель USB 3.0